

Warszawa, dn. 2023-10-13

Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka  
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21

z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**

**NetWorkS! Sp. z o.o.**  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
tel. 506401236

**Starosta Powiatu Wyszковского**  
**Starostwo Powiatowe w Wyszkanie**  
**Al. Róż 2**  
**07-200 Wyszków**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **94283 (94283N!) MOŚCISKA EMITEL (WOS\_ZABRODZIE\_MOSCISKA30)** zlokalizowanej w miejscowości MOŚCISKA 30 DZ.377. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22952
2.	22952
3.	22952
4.	1585

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°28'15.3" 52°29'23.9"	800/900/1800/ 2100	41.2	22952	20	2/2/2/2
2.	21°28'15.2" 52°29'23.8"	800/900/1800/ 2100	41.2	22952	170	2/2/2/2
3.	21°28'15.1" 52°29'23.9"	800/900/1800/ 2100	41.2	22952	270	3/2/2/2
4.	21°28'15.2" 52°29'23.9"	15000	39.7	1585	352*	nd.

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /  
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:  
2023-10-13  
08:46



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9717/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 94283 (94283N!) MOŚCISKA EMITEL (WOS\_ZABRODZIE\_MOSCISKA30)  
Adres: MOŚCISKA 30 DZ.377, Powiat wyszkowski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-06

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji  
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MOŚCISKA 30 DZ.377.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 94283 (94283N!) MOŚCISKA EMITEL (WOS\_ZABRODZIE\_MOSCISKA30) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Smoliński Mateusz  
Czechowicz Kacper

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	20	2/2/2/2	41.2	22952
2	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	170	2/2/2/2	41.2	22952
3	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	270	3/2/2/2	41.2	22952

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 15G 28MHz Huawei	15	1585	VHLP2-15-HW1A Andrew	0.6	352	39.7

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-06	11:00-12:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		12.4	13.2	66.2	64.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	Brak producenta w wyposażeniu pomiarowe	Brak modelu odbiornika w wyposażeniu pomiarowe

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>E</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.4" 21°28'15.6"
2	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'25.1" 21°28'16.0"
3	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'26.2" 21°28'16.7"
4	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'26.9" 21°28'17.0"
5	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'23.6" 21°28'15.2"
6	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'22.6" 21°28'15.6"
7	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'21.5" 21°28'16.0"
8	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'20.8" 21°28'16.0"
9	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego, brak dostępu do wnętrza - brak lokatorów	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'22.2" 21°28'14.9"
10	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego, brak dostępu do wnętrza - brak zgody właściciela	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.7" 21°28'12.7"
11	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.0" 21°28'14.5"
12	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.0" 21°28'13.1"
13	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.0" 21°28'11.3"
14	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.0" 21°28'9.8"
15	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 352°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.4" 21°28'15.2"
16	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 352°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'25.1" 21°28'14.9"
17	PKP na az. 74° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.4" 21°28'17.0"
18	PKP w wejściu do parterowego budynku gospodarczego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'22.9" 21°28'16.3"
-	GKP w odległości 359m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'34.8" 21°28'21.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'10.0" 21°28'19.2"
-	GKP w odległości 341m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'24.0" 21°27'56.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>1</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>2</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.4" 21°28'15.6"
2	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'25.1" 21°28'16.0"
3	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'26.2" 21°28'16.7"
4	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'26.9" 21°28'17.0"
5	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'23.6" 21°28'15.2"
6	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'22.6" 21°28'15.6"
7	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'21.5" 21°28'16.0"
8	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'20.8" 21°28'16.0"
9	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego, brak dostępu do wnętrza - brak lokatorów	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'22.2" 21°28'14.9"
10	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego, brak dostępu do wnętrza - brak zgody właściciela	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.7" 21°28'12.7"
11	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.0" 21°28'14.5"
12	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.0" 21°28'13.1"
13	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.0" 21°28'11.3"
14	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.0" 21°28'9.8"
15	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 352°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.4" 21°28'15.2"
16	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 352°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'25.1" 21°28'14.9"
17	PKP na az. 74° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.4" 21°28'17.0"
18	PKP w wejściu do parterowego budynku gospodarczego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'22.9" 21°28'16.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



-	GKP w odległości 359m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'34.8" 21°28'21.7"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'10.0" 21°28'19.2"
-	GKP w odległości 341m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'24.0" 21°27'56.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 94283 (94283N!) MOŚCISKA EMITEL (WOS\_ZABRODZIE\_MOSCISKA30), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

## 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:

Angelika  
Okoniewska

Date / Data:  
2023-10-11 15:43

**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka  
Harbacewicz


Date / Data:  
2023-10-12 14:03













Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 94283 (94283N!) MOŚCISKA EMITEL (WOS_ZABRODZIE_MOSCISKA30) Lokalizacja stacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WOS_ZABRODZIE_MOSCISKA30 (94283N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej				
Legenda:	<table border="0"><tr><td data-bbox="550 1957 662 2024"> Brak dostępu</td><td data-bbox="758 1957 885 2024"> Pion pomiarowy</td><td data-bbox="957 1957 1117 2024"> Kierunek oddziaływania anten sektorowych</td><td data-bbox="1189 1957 1348 2024"> Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</td></tr></table>	 Brak dostępu	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych
 Brak dostępu	 Pion pomiarowy	 Kierunek oddziaływania anten sektorowych	 Kierunek oddziaływania anten radioliniowych		





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 94283 (94283N!) MOŚCISKA EMITEL (WOS\_ZABRODZIE\_MOSCISKA30)

Dokumentacja fotograficzna